



# VOLKSWAGEN

## NEW BEETLE

DAL 2008

## USO TELECOMANDO ORIGINALE

**Per centrali MED 3200 – MED 5000 – MED 7000 – MED AS3**

**MED 3200–MED 5000–MED 7000–MED AS3 Matricola SUPERIORE a 1821000000**

### Programmazioni consigliate

- Esclusione lampeggio indicatori di direzione all'inserimento/disinserimento.

### Collegamenti

Dietro al battitacco lato guida, nel connettore **MARRONE**:

**GIALLO/ROSSO** centrale med: Filo **GIALLO/ROSSO** di sezione 0,75 mmq (segnale di stato, negativo a macchina aperta, positivo a macchina chiusa).

**BLU** centrale med: Filo **GIALLO/GRIGIO** di sezione 0,75 mmq (segnale di stato, negativo aprendo la vettura con la chiave meccanica dalla serratura presente solo sulla porta autista, positivo a riposo).

### Avvertenze specifiche

- Vettura con impianto tradizionale, senza CAN abitacolo.

**ATTENZIONE:** I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.