



PROGRAMMA UNIVERSALE: 1 WIRE POSITIVE ARMING

INSERIMENTO TRAMITE 1 SOLO FILO

CON SEGNALE POSITIVO COSTANTE A VEICOLO CHIUSO:

CONDIZIONI DA VERIFICARE PER POTERE UTILIZZARE QUESTO PROGRAMMA:

- Disporre di un segnale **positivo** costante per tutto il tempo che il veicolo è chiuso col telecomando originale o il Key less (la vettura si apre e si chiude sfiorando la maniglia della porta, anche col telecomando in tasca, senza bisogno di premerne i tasti).
- Aprendo e chiudendo il veicolo con la chiave meccanica originale da tutte le serrature esistenti o tramite il pulsante interno, non si deve mai interrompere questo segnale **positivo**.

USO TELECOMANDO ORIGINALE

Per centrali MED 3200 – MED 5000 – MED 7000 – MED AS3 – MedSky MS10

Programmazioni consigliate

- Esclusione lampeggio indicatori di direzione all'inserimento/disinserimento.

Collegamenti

Solo con centrali MED 3200 – MED 5000 – MED 7000 – MED AS3 – MedSky MS10:

- BLU Centrale med:

Da collegare al segnale **positivo**, sempre presente col veicolo chiuso.

Il segnale **positivo** si deve interrompere solo aprendo il veicolo tramite il telecomando originale.

Avvertenze specifiche

- La centrale med si attiva tramite il telecomando originale, pigiando il pulsante di chiusura porte oppure toccando la maniglia della porta, col telecomando in tasca (Key less).
- La centrale med si disattiva tramite il telecomando originale, pigiando il pulsante di apertura porte, oppure toccando la maniglia della porta, col telecomando in tasca (Key less).
- Se il veicolo ha il telecomando col tasto separato per aprire il baule, occorre PRIMA aprire prima le porte, poi il baule.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.