



RENAULT

LAGUNA

DAL 1996 AL 1999

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro): Sul blocchetto di accensione, filo **GIALLO con tacche BLU**.

Pulsanti porta/cofano/baule

PULSANTI PORTE: Sotto alla scatola fusibili, nel connettore **BLU**, filo **BIANCO** (porta autista), filo **VIOLA** (porta anteriore passeggero) e filo **ROSA/GRIGIO** (porte posteriori).

PULSANTE BAULE: Station wagon: Sulla plafoniera, filo **BIANCO**.
Berlina: Sotto al battitacco, nel cablaggio diretto alla parte posteriore del veicolo, nel connettore **NERO a 30 poli**, filo **ROSA**.

PULSANTE COFANO: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Nel tunnel centrale, dietro al pulsante del BLINKER, filo **VERDE/GRIGIO** e filo **VIOLA/GRIGIO**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

POMPA CARBURANTE (benzina): Il relè della pompa è posizionato nel vano motore, dietro al fanale lato passeggero, all'interno di un contenitore in materiale plastico.



Odometro

Sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti, nel connettore **GRIGIO** a **30 poli**, PIN n. **5**, filo **GIALLO**.

- **Versione 1998:**

Sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti, nel connettore **GRIGIO**, PIN n. **4**, filo **MARRONE/BIANCO**.

- **Versione 1999:**

Sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti, nel connettore **GRIGIO/NERO**, PIN n. **14**, filo **MARRONE/BIANCO**.

Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.

USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Nel tunnel centrale, sotto al pulsante di apertura/chiusura porte, nel connettore **MARRONE** a **6 poli**, filo **GRIGIO** per l'apertura e filo **MARRONE** per la chiusura.

Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.