



OPEL

AGILA

DAL 2000 AL 2001

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro): Sul blocchetto di accensione.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte: Sulla plafoniera interna, anche per il baule.

Pulsante baule: Sulla plafoniera interna, anche per le porte.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Nel vano motore, sulla centralina principale, PIN n. **59**, filo **VIOLA**.

USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

All'interno della porta anteriore lato guida, nel connettore dei pulsanti di comando degli alzacristalli, filo **BIANCO/NERO** per l'apertura e nel connettore del blocchetto serratura, filo **BIANCO/ROSSO** per la chiusura.

Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.