



NISSAN

MAXIMA

DAL 1996

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

Nel cablaggio del blocchetto di accensione, oppure sotto al battitacco lato guida, filo **BIANCO** a punti **ARGENTO**.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte: Sotto al battitacco lato guida, filo **ROSSO/BIANCO** a punti **ARGENTO**.

Pulsante baule: Sul pulsante o vicino alla plafoniera del baule, filo **VIOLA/GIALLO**.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Sotto al battitacco lato guida, filo **VERDE/NERO/ARGENTO** e filo **VERDE/GIALLO/ARGENTO**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione, filo **BIANCO/NERO**.

Odometro

Sotto al cruscotto, al centro verso il lato guida, nel connettore a **20 poli**, PIN n. **15**, filo **ROSA/BLU**.

- VERSIONE 3.0 V6 dal 1997:

Sotto al cruscotto, dietro al quadro strumenti, nel più piccolo dei 3 connettori **BIANCHI**, filo **ROSA/BLU**.

Vetri elettrici

Impiegare il modulo **AZC**.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

Chiusura centralizzata

Nella porta autista, filo **MARRONE punti ARGENTO** per l'apertura e filo **MARRONE/BIANCO punti ARGENTO** per la chiusura. Applicare lo schema a comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.