



MASERATI

SPIDER

DAL 2002

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

I fili dell'impianto originale, disponibili nel baule, dietro al fianchetto sinistro (in due connettori a **10** e **14 poli**, vicino al CD), nel connettore a **10 poli: pin n. 7**.

+ 30 (positivo diretto):

I fili dell'impianto originale, disponibili nel baule, dietro al fianchetto sinistro (in due connettori a **10** e **14 poli**, vicino al CD), nel connettore a **10 poli: pin n. 9**.

GND (massa):

I fili dell'impianto originale, disponibili nel baule, dietro al fianchetto sinistro (in due connettori a **10** e **14 poli**, vicino al CD), nel connettore a **14 poli: pin n. 8**.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte:

I fili dell'impianto originale, disponibili nel baule, dietro al fianchetto sinistro (in due connettori a **10** e **14 poli**, vicino al CD), nel connettore a **10 poli: pin n. 10** per entrambe le porte.

Pulsante baule:

I fili dell'impianto originale, disponibili nel baule, dietro al fianchetto sinistro (in due connettori a **10** e **14 poli**, vicino al CD), nel connettore a **10 poli: pin n. 8**, anche per il cofano.

Apertura Baule:

I fili dell'impianto originale, disponibili nel baule, dietro al fianchetto sinistro (in due connettori a **10** e **14 poli**, vicino al CD), nel connettore a **14 poli: pin n. 3**, a comando NEGATIVO.

Pulsante cofano:

I fili dell'impianto originale, disponibili nel baule, dietro al fianchetto sinistro (in due connettori a **10** e **14 poli**, vicino al CD), nel connettore a **10 poli: pin n. 8**, anche per il baule.



Indicatore di direzione

I fili dell'impianto originale, disponibili nel baule, dietro al fianchetto sinistro (in due connettori a 10 e 14 poli, vicino al CD), nel connettore a **14 poli: pin n. 4**, a comando **NEGATIVO**, con un solo filo per tutte le lampade.

Altro

CLAKSON:

I fili dell'impianto originale, disponibili nel baule, dietro al fianchetto sinistro (in due connettori a **10** e **14 poli**, vicino al CD), nel connettore a **14 poli: pin n. 6**.

USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

I fili dell'impianto originale, disponibili nel baule, dietro al fianchetto sinistro (in due connettori a **10** e **14 poli**, vicino al CD), nel connettore a **14 poli: pin n. 11** per la chiusura, e **pin n. 10** per l'apertura. Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.