



LAND ROVER

DISCOVERY

DAL 1995 AL 2002

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro): Sul blocchetto d'accensione, filo **BIANCO**.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte: Filo **VIOLA/AZZURRO**.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Sotto al cruscotto lato guida, vicino al piantone dello sterzo, nel cablaggio, filo **ROSSO/VERDE** e filo **BIANCO/VERDE**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

Posizione centralina / sirena

MODULARI: Sotto al cruscotto, vicino alla scatola portafusibili.

COMPATTI / SIRENA: Nel vano motore, sul passaruota lato passeggero, vicino alla vaschetta del liquido lavavetri.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Aggiungere un azionatore nella porta autista, collegato meccanicamente ai leveraggi della porta. Seguire lo schema di collegamento per abbinare un azionatore supplementare.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.