



JEEP

COMMANDER

DAL 2007

USO TELECOMANDO ORIGINALE

Per centrali MED 3200 – MED 5000 – MED 7000 – MED AS3

MED 3200–MED 5000–MED 7000–MED AS3 Matricola SUPERIORE a 1821000000

Programmazioni consigliate

- Esclusione lampeggio indicatori di direzione all'inserimento/disinserimento.
- Attivazione inserimento allarme alla chiusura porte (dopo rifiuto per porta aperta).

Collegamenti

I fili dell'impianto "CAN" sono intrecciati tra loro.
Sotto al volante, nel connettore **NERO** a **16 poli**:

- **BLU/ROSSO centrale med**: al pin n. **6**, filo **BIANCO/ARANCIONE** (CAN HIGH).
- **BLU/GIALLO centrale med**: al pin n. **7**, filo **BIANCO** (CAN LOW).

ATTENZIONE: I fili devono essere saldati a stagno.

Avvertenze specifiche

- I pulsanti porte e baule sono rilevati tramite la linea CAN.
- L'apertura della porta con la chiave meccanica provoca allarme.
- Con radiocomando originale a quattro tasti: chiusura, apertura porte, apertura lunotto (vetro) posteriore ed apertura portellone posteriore (baule).
- L'allarme di disattiva solo col telecomando originale, sia coi tasti di apertura porte, che di apertura lunotto o portellone posteriore.
- Aprendo solo il lunotto posteriore, quando lo si richiude, si riattiva l'allarme.
- Aprendo solo il portellone posteriore, quando lo si richiude, si riattiva l'allarme.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice.
Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.