



DAEWOO

NIUBIRA

DAL 1998 AL 1999

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro): Sul blocchetto di accensione.

Pulsanti porte/cofano/baule

Pulsanti porte:

Sopra alla scatola fusibili, nel connettore **BIANCO** a **16 poli**, filo **BIANCO**.

Pulsante baule:

Collegarsi sul pulsante, filo **ROSA/NERO**.

Pulsante cofano: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

Sopra alla scatola fusibili, nel connettore **BIANCO** a **22 poli**, fili **AZZURRO** e **BLU**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento): Sul blocchetto di accensione.

Odometro

Dietro al quadro strumenti, nel connettore **GRIGIO** a **20 poli**, PIN n. **7**, filo **BIANCO**.

Vetri elettrici

Utilizzare il modulo **AZC**.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali **MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER**

Chiusura centralizzata

I fili dell'impianto originale, disponibili nella centralina **GRIGIA** di apertura/chiusura porte posizionata sotto al poggiapiedi lato guida, sono il **BIANCO** o **GIALLO** per l'apertura e l'**AZZURRO** o l'**AZZURRO riga BIANCA** per la chiusura. Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.