



CITROEN

CX

COLLEGAMENTI

Alimentazione

+ 15 (positivo sotto chiave quadro):

Sul blocchetto di accensione, filo **GIALLO**.

+ 30 (positivo diretto):

Sul morsetto positivo di batteria.

GND (massa):

Sul morsetto negativo di batteria, oppure su di un punto di massa originale a telaio.

Pulsanti porte/cofano/baule

PULSANTI PORTE:

Sul pulsante della porta autista, filo **MARRONE**.

PULSANTE BAULE:

Nel baule, sulla plafoniera, filo **NERO**.

PULSANTE COFANO: Da aggiungere.

Indicatore di direzione

A 2 CANALI (destra e sinistra) **TRAMITE RELE' INTERNO: PER TUTTE LE CENTRALI MED.**

Sulla scatola fusibili, nel connettore **GIALLO**:

- Fili **GRIGIO/AZZURRO**.
- Filo **GRIGIO/BIANCO**.

Interruzioni elettriche

+ 50 (motorino di avviamento):

Sul blocchetto di accensione.

Vetri elettrici

Impianto con negativo a riposo. Utilizzare il modulo alzacrystalli **AZC 01**.



USO TELECOMANDO MED

Per centrali MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Chiusura centralizzata

Sotto al tunnel centrale, nella centralina di apertura/chiusura porte:

- Filo **VERDE/BLU** per la CHIUSURA.
- Filo **VERDE/GIALLO** per l'APERTURA.

Seguire lo schema di collegamento per comandi **NEGATIVI**.

ATTENZIONE: I riferimenti indicati sono da ritenere puramente indicativi e da verificare, poiché possono verificarsi variazioni all'impianto originale ad opera della casa costruttrice. Se la vettura dispone di sensori radar originali, occorre escluderli definitivamente.